



Oden Control AB

Nya V-serien

Flervarviga elektriska ställdon

Teknisk data:

Förutom vårt kännetecken:

Glappfri, energieffektiv, hög noggrannhet och en av de minsta elektriska ställdon med mycket låg vikt. Elektriska flera ställdon sedan 1997 med enastående växelteknik. Nu med en ny och mer exakt styrelektronik.



Våra nya ställdon har dessa tekniska funktioner:

Flervarvig rotation 90 °, 180 °, 360 ° eller 1 ° till 5.400.000 °- (15 000 varv)

Upplösning upp till 5000 steg vid 90 °

Vridmoment med externa växlar upp till 4000 Nm (ännu högre med specialväxlar)

Justerbar hastighet 0,1 ° upp till 250 ° / sek (beroende ställdon typ)

Linjär kraft: upp till 30 kN och linjär hastighet upp till 600 mm / min

Justerbar acceleration

Spänning: 24/48 VDC

Märkström: 5-15A (topp)

Arbetstemperatur -40 till +80 ° C (beroende omgivningstemperatur.)

Duty cycle: upp till 100%

Styr signaler är galvaniskt isolerade

Styr signaler: 4-20 mA, 0-10V, Modbus485, 3-punktsreglering och On-Off

Galvaniskt isolerad analog återkopplingssignal 4-20mA

Justerbara (med programmet) elektriska gränslägesbrytare med optokopplare i ställdonet.

Programmering sker genom Oden OVP-V-programmet (PC) via USB / USB Mini-kabel. Programmet är gratis och levereras med varje ställdon

Historik och felmeddelanden är standard finns i OVP-V.



Oden Control AB Global distributör för Oden Ställdon:

ASAB Actuator Solutions AB Tel: Int. +46 8 552 48530

E-post: sales@actuatorsolutions.se, Mob: Int +46 70 3177384